

BASES DE LA OLIMPIADA

“INGENIERÍA EN LA EDIFICACIÓN: Construyendo con Ingenio”



I. PRESENTACIÓN

Para el desarrollo práctico de la Olimpiada, y como elemento unificador de los trabajos, se utilizará como base el proyecto y documentación que se acompaña en el anexo. Se trata de una vivienda unifamiliar diseñada por Vanesa Ezquerra, bajo el concepto de Passivhaus, con el que se pretende edificar una vivienda de construcción sostenible y máxima eficiencia energética.

La edificación se desarrolla en dos plantas de diferente ocupación, con el siguiente programa de necesidades:

- Planta baja, o zona de día: Salón-Comedor, con recibidor, pasillo distribuidor y cocina americana abierta, más una habitación polivalente, para despacho o dormitorio, aseo y despensa-lavadero.
- Planta alta, o zona de noche: Tres dormitorios amplios, un baño común, pasillo distribuidor y terraza-tendedero, con opción de segundo baño y balcón privado en el dormitorio principal.

La **parcela** donde se ubica la vivienda en la documentación gráfica que se adjunta, **no supone un condicionante**, el emplazamiento dentro de la parcela que se decida y la orientación de la vivienda están por definir justificadamente por cada equipo de trabajo.

El resto de las definiciones, materiales de cerramiento y carpintería, instalaciones básicas de climatización y suministro de energía, deberán ser definidas por los equipos de trabajo. Para ello, sin que tengan carácter vinculante, ni tengan que desarrollarse en su totalidad, se proponen a continuación elementos de un programa de desarrollo.

II. PROGRAMA DE NECESIDADES

Cada uno de los equipos de trabajo, deberá analizar y proponer, justificadamente soluciones relacionadas con:

1. **Localización y emplazamiento del edificio.** El edificio se localizará en el entorno de la localidad en la que resida el equipo de trabajo. No es lo mismo una construcción de montaña, que una construcción en el llano, en el altiplano, en la cuenca de los principales ríos, que una construcción costera. Ello ofrece un mejor conocimiento de la naturaleza: relieve de la región, vegetación, de las condiciones climáticas que influyen de forma importante en la demanda energética del edificio y de la tipología edificatoria más usual: formas constructivas, materiales que se utilizan, fuentes de suministro de energía.
2. **Influencia del clima del lugar en la demanda energética del edificio.** Conocer el clima de una región o localidad es una de las premisas a la hora de proponer soluciones. Desde el plazo diario contrastando el abanico térmico entre la temperatura máxima y mínima al resto de variaciones que tienen que ver con las distintas estaciones del año, dando solución a los extremos: invierno y verano y el resto de condiciones climáticas: pluviometría, insolación, radiación, viento, humedad...
3. **Los materiales de construcción y su impacto ambiental.** Partimos de una solución constructiva que tiene mucho que ver con las condiciones anteriores: localización y clima, pero que responde también a la facilidad y proximidad de los materiales a emplear: piedra, madera... en una apuesta por la disminución de la huella de carbono provocada por el transporte y la manipulación, pero que también de solución al mínimo consumo de energía. El equipo debe proponer soluciones constructivas para la “envolvente” del edificio, buscando materiales sostenibles con los que reducir las pérdidas energéticas.

4. **Carpintería exterior.** Quizás un apartado específico relacionado con los materiales que dan solución a la envolvente sería la carpintería exterior, el acristalamiento y la ventilación, así como los sistemas de oscurecimiento.
5. Como extensión de los apartados anteriores, habría que proponer **soluciones de aislamiento térmico y acústico, así como soluciones a la climatización y ventilación del edificio.** La mejora de las condiciones de aislamiento de un edificio puede dar lugar a problemas sobrevenidos relacionados con la condensación y la falta de ventilación. Las inercias térmicas requieren respuestas relacionadas con la orientación y los materiales, pero también con la ventilación y los ciclos diarios y estacionales del edificio. El uso de soluciones innovadoras y materiales no habituales, como orgánicos, textiles, etc., en exteriores es otra variable a considerar en las propuestas anteriores.
6. **Uso de energías renovables en edificación.** Elegidos en el apartado anterior sistemas que permitan un ahorro energético, también se pueden proponer sistemas de suministro que sean lo más autosuficientes y económicos posibles.
7. **Gestión del agua,** auto suministro de energía eléctrica, eólica **y otros recursos naturales.**
8. **Otros aspectos relacionados con la construcción sostenible,** de libre elección por los grupos de trabajo.

III. MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO

El modelo de partida en sus aspectos de diseño esenciales, se entregan en varios formatos, pdf (conforme al anexo adjunto), dwg en este [enlace](#) y un visualizador <http://a360.co/2LTi2kU> con el que descargar un archivo de sketchUp, con objeto de que los equipos utilicen aquellos en los que puedan resolver sus propuestas con la mayor facilidad y comodidad.

También se proporcionan videos explicativo acordes a las exigencias, los cuales pueden visualizarse a través del siguiente enlace https://studio.youtube.com/channel/UChLjwJZVA00M7_v4VfKW3SQ/videos , así como herramientas online gratuitas para trabajar con el modelo de sketchUp <http://app.sketchup.com/app>

IV. FUNCIONAMIENTO DEL CONCURSO Y FORMATO DE ENTREGA

Los grupos de trabajo desarrollarán libremente sus propuestas, que deberán estar justificadas en las soluciones que se adopten en los distintos apartados: materiales y sistema, características de los elementos elegidos, viabilidad de la propuesta, etc.

Los resultados deberán presentarse como fecha tope **2 de mayo de 2020 a las 23:59 h** en el siguiente formato.

- **Realización de un poster en tamaño A1** en formato pdf, donde se reseñen los principales aspectos a los que se da solución y **video explicativo** en formato AVI, MP4, MOV o MKV, con una **duración máxima de 5 minutos**.

Ambos archivos se subirán a un servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en la nube (Dropbox, OneDrive, etc.) o a YouTube y se enviará el enlace para poder descargarlo a la dirección de correo electrónico dircentpoli@unex.es

En el **asunto** del mensaje sólo deberá constar: **OLIMPIADA “Ingeniería en Edificación: Construyendo con Ingenio”** En el texto del mensaje deberán figurar: título del trabajo, nombre y localidad del centro, nombres y apellidos de los alumnos que constituyen el equipo, así como el del profesor/es coordinador/es del proyecto y datos (teléfono y dirección de correo electrónico*) de uno de ellos. Se enviará acuse de recibo por correo electrónico.

Los 3 mejores trabajos de cada nivel académico serán seleccionados para su pase a la Semifinal. El resultado será publicado en la web y comunicado a todos los participantes mediante el envío de las valoraciones del jurado al correo electrónico*.

El 10 de mayo los trabajos seleccionados realizarán la exposición del proyecto mediante videoconferencia ante un tribunal especializado.

- El sistema de videoconferencia utilizado, así como la hora de exposición de los proyectos, será comunicado a través de la web y a todos los equipos semifinalistas a través del correo electrónico*.
- Para la exposición del proyecto los equipos podrán utilizar **una presentación de ayuda en formato pdf**. Se contará con 5 minutos para la exposición y posteriormente se realizará un pequeño debate, de no más de 10 minutos entre el tribunal y el grupo de trabajo sobre las soluciones propuestas.
- Todos los participantes en esta fase recibirán un diploma que acredite su participación en la Olimpiada.
- Los trabajos serán publicados en la web.

Pasará a la final 1 equipo, de cada uno de los niveles académicos (ESO, BACHILLERATO, CFGS), que más puntos obtenga según los criterios de valoración.

- Los equipos finalistas recibirán un premio valorado en 250 €.
- A partir de este momento y hasta la fase final el equipo finalista podrá mejorar el proyecto para su presentación en la Fase final

El **22 de junio** los equipos ganadores de la semifinal deberán exponer sus proyectos mediante videoconferencia ante un tribunal de ámbito Nacional.

- El sistema de videoconferencia utilizado, así como la hora de exposición de los proyectos, será comunicado a los equipos finalistas a través de la web y del correo electrónico*.
- Para la exposición del proyecto los equipos podrán utilizar **una presentación de ayuda en formato pdf**. Se contará con 5 minutos para la exposición y posteriormente se realizará un pequeño debate, de no más de 10 minutos entre el tribunal y el grupo de trabajo sobre las soluciones propuestas.

V. VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS

En los trabajos se valorará en primer lugar la capacidad de justificación de las soluciones adoptadas, pero también el ejercicio de síntesis que la exposición que la misma requiere.

En su exposición los grupos podrán designar un representante que exponga los trabajos realizados, pero se valorará especialmente la participación de todos los miembros.

El 70% de la valoración obtenida corresponderá con la justificación de los ocho apartados del programa de necesidades y el 30% con la exposición y defensa del trabajo frente al tribunal.


VIVENDA PASSIHAUS - VANESA EZQUERRA

<https://vanesaezquerra.com/vivienda-passivhaus-con-hormigon/>












ALZADOS Francisco Javier Ramos Casanova. ETS de Ingeniería de Edificación - Universidad de Granada



SECCIONES Francisco Javier Ramos Casanova. ETS de Ingeniería de Edificación - Universidad de Granada



AXONOMETRIA POR NIVELES Francisco Javier Ramos Casanova. ETS de Ingeniería de Edificación - Universidad de Granada

